

# Klebeanleitung für Auto-Deutschland-Flaggen

Bitte halten Sie die folgenden Dinge bereit:

- eine saubere Sprühflasche
- handelsübliches Geschirrspülmittel
- ein flaches Plastikteil (z.B. eine Kreditkarte) oder einen Rakel
- Papiertücher
- Schere oder Cuttermesser

1. Bitte sorgen Sie dafür, dass die zu beklebende Fläche sauber und frei von allen Rückständen ist. Das Verkleben sollte nicht bei Temperaturen unter 15 Grad Celsius und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung durchgeführt werden.
2. Füllen Sie ca. 200 ml sauberes Wasser in eine Sprühflasche und geben Sie ein paar Tropfen Spülmittel dazu.
3. Besprühen Sie die zu beklebende Fläche mit der Sprühflasche. Die Folie kann sowohl auf dem Lack Ihres Autos wie auch auf Glasscheiben angebracht werden. Beachten Sie aber, dass Sie die Verkehrssicherheit Ihres Autos nicht beeinträchtigen!
4. Ziehen Sie die Folie vom Trägerpapier ab. Bitte bewahren Sie das Trägerpapier noch auf. Besprühen Sie nun die Rückseite der Folie ebenfalls mit Wasser. Es reicht aus, dass sich ein dünner Wasserfilm an jeder Stelle zwischen der zu beklebenden Fläche und der Folie befindet.
5. Legen Sie nun die Folie auf die zu beklebende Fläche. Die Folie können Sie problemlos auf dem Wasserfilm verschieben oder sie ganz oder teilweise wieder ablösen und neu ansetzen. Besprühen Sie nun die Oberseite der Folie ebenfalls mit Wasser.
6. Streichen Sie nun den Wasserfilm mit dem Rakel oder der Plastikkarte von der Mitte zu allen Seiten gleichmäßig heraus. Gegebenenfalls umwickeln Sie den Rakel oder die Plastikkarte zusätzlich mit einem Papiertuch, um Kratzer auf dem Lack oder der Folie vermeiden. Es sollte sich danach kein sichtbarer Wasserfilm mehr unter der Folie befinden.
7. Falls Teile der Folie überstehen, können Sie diese einfach mit einer Schere oder einem scharfen Cuttermesser entfernen. Beachten Sie aber unbedingt, dass keine Teile der Folie unbefestigt vom Lack abstehen dürfen! An diesen Stellen könnte sich die Folie sonst lösen! Die Folie muss an allen Stellen fest auf dem Lack anliegen. Es können auch problemlos mehrere Folien hintereinander oder nebeneinander angebracht werden.
8. Entfernen Sie nun mit einem Papiertuch überschüssiges Wasser und tupfen Sie den Rand zwischen Folie und Lack vorsichtig ab. Arbeiten Sie die Übergänge danach nochmals mit dem Rakel oder der Plastikkarte an. Fertig!

Lassen Sie die Folie nun ohne direkte Sonneneinstrahlung einige Stunden trocken. Die Folie ist wasserfest und kann problemlos im Außenbereich eingesetzt werden. Sie hält bis zu 24 Monate auf Ihrem Fahrzeug. Sie lässt sich ohne Verwendung irgendwelcher Mittel durch einfaches Abziehen rückstandslos wieder entfernen. Falls gewünscht, können Sie die Folie wieder vom Fahrzeug lösen und wie in der obigen Anleitung wieder auf dem Trägerpapier anbringen. Dadurch können Sie die Folie später wieder verwenden.

Benutzen Sie bitte bei der Reinigung Ihres Fahrzeuges keine Hilfsmittel wie harte Bürsten, Klingen oder starke Reinigungsmittel. Vermeiden Sie für die Dauer, in der sich die Folie auf Ihrem Fahrzeug befindet, automatische Waschanlagen.

**Viel Spaß mit Ihrer Deutschlandfahne !**